

# PRIMOCOLOR

## Technisches Merkblatt

### KH- Innenputz "R" Reibeputz Korn 2 + 3

Art.-Nr. 7500312; 7500313

### KH- Innenputz "K" Kratzputz Korn 1,5+ 2 + 3

Art.-Nr. 7500302; 7500303

<b>Produktbeschreibung:</b>	Kunstharputz für innen. Wasserdampfdurchlässig. CO <sub>2</sub> -durchlässig. Läßt sich leicht verarbeiten. Gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen.																		
<b>Anwendungsgebiet:</b>	Auf mineralischen Grundputz, Kunstharpzspachtel, tragfähigen Altanstrichen, Gipsputz und Gipsplatten. Maschinenputze nur nach entsprechenden Vorarbeiten. <b>Untergrund:</b> Dieser muß trocken, fest und tragfähig sein. Altanstriche sind zu reinigen. Lose Teile sind zu entfernen. Saugender Untergrund mit Tiefgrund K oder Tiefgrund (lösemittelfrei) einlassen. Gips-Maschinenputze, Gipskarton entsprechend grundieren und mit PRIMOCOLOR-Uni-Putzgrund vorstreichen. Lacke oder glänzende Anstriche sind nicht geeignet.																		
<b>Materialverbrauch:</b>	Kratz- oder Reibeputz Ko.2 = ca.2,7 kg/ m <sup>2</sup> Kratz- oder Reibeputz Ko.3 = ca.3,5 kg/ m <sup>2</sup> Kratzputz Ko.1,5 = ca.2,0 - 2,5 kg/ m <sup>2</sup>																		
<b>Verarbeitung:</b>	Mit Traufel (rosfrei) oder Spritzpistole (Putzmeisterpistole) <b>Hinweis:</b> Auf einer Fläche dürfen nur Liefermengen mit derselben Ansatznummer verarbeitet werden. Die Verbrauchszahlen sind Richtwerte.																		
<b>Lagerung:</b>	Kühl, trocken und frostfrei																		
<b>Technische Daten:</b>	<table><tr><td>Bindemittel:</td><td>Wässrige Acrylcopolymer.</td></tr><tr><td>Pigment:</td><td>Titandioxid und spezielle Füllstoffe und Körnungen.</td></tr><tr><td>Verdünnungen:</td><td>Wasser</td></tr><tr><td>Abtönen:</td><td>mit PRIMOCOLOR Fassaden - Volltonfarben</td></tr><tr><td>Farbton:</td><td>Weiß (natur)</td></tr><tr><td>Glanzgrad:</td><td>Matt</td></tr><tr><td>Temperatur:</td><td>Nicht unter + 5 °C für Untergrund und Luft.</td></tr><tr><td>Gefahrstoffverordnung:</td><td>Entfällt.</td></tr><tr><td>Produkt - Code:</td><td>M - DF 02</td></tr></table>	Bindemittel:	Wässrige Acrylcopolymer.	Pigment:	Titandioxid und spezielle Füllstoffe und Körnungen.	Verdünnungen:	Wasser	Abtönen:	mit PRIMOCOLOR Fassaden - Volltonfarben	Farbton:	Weiß (natur)	Glanzgrad:	Matt	Temperatur:	Nicht unter + 5 °C für Untergrund und Luft.	Gefahrstoffverordnung:	Entfällt.	Produkt - Code:	M - DF 02
Bindemittel:	Wässrige Acrylcopolymer.																		
Pigment:	Titandioxid und spezielle Füllstoffe und Körnungen.																		
Verdünnungen:	Wasser																		
Abtönen:	mit PRIMOCOLOR Fassaden - Volltonfarben																		
Farbton:	Weiß (natur)																		
Glanzgrad:	Matt																		
Temperatur:	Nicht unter + 5 °C für Untergrund und Luft.																		
Gefahrstoffverordnung:	Entfällt.																		
Produkt - Code:	M - DF 02																		