

PRIMOCOLOR

Technisches Merkblatt

VS-Putz K + R Kratzputz, Art.-Nr. 7500381, 7500382, 7500383

Reibeputz, Art.-Nr. 7500392, 7500393, 7500394, 7500394

Korn 1, 2, 3, 4

Produktbeschreibung:

Kunstharzputz für außen mit algizider und fungizider Ausrüstung. Systemprodukt im PRIMOCOLOR-WDV-SYSTEM.

Wasserdampf- und CO₂-durchlässig, wetterbeständig, schlagregenfest, einfärbbar und leicht verarbeitbar.

Anwendungsgebiet:

Vorzugsweise auf Armierungsschichten des PRIMOCOLOR-WDV-Systems, wie PRIMOCOLOR-VS-Spachtel oder PRIMOCOLOR-KAM Klebe- und Armierungsmörtel sowie auf allen tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, Kunstharzspachteln und Altanstrichen.

Untergrund:

Gut abgebundene, trockene Armierungsschichten des PRIMOCOLOR-WDV-Systems, wie PRIMOCOLOR-VS-Spachtel oder PRIMOCOLOR-KAM Klebe- und Armierungsmörtel sowie auf fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, Kunstharzspachteln und Altanstrichen.

Materialverbrauch:

R Korn 2 = ca. 2,5 - 3,0 kg / m²

R Korn 3 = ca. 3,3 - 3,7 kg / m²

R Korn 4 = ca. 4,0 - 4,5 kg / m²

K Korn 1 = ca. 2,0 - 2,5 kg / m²

K Korn 2 = ca. 2,5 - 3,0 kg / m²

K Korn 3 = ca. 3,5 - 4,0 kg / m²

Verarbeitung:

Mit Stahltraufel gleichmäßig auf Kornstärke aufziehen. Je nach gewünschter Struktur mit Kunststofftraufel, Moosgummi-, Holzscheibe oder EPS-, PU-Reibe gleichmäßig abscheiben und strukturieren. PRIMOCOLOR-VS-Putz R nur rund, waagrecht, oder senkrecht strukturieren.

Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des PRIMOCOLOR-VS-Putzes und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, bei starkem Wind oder hoher Luftfeuchtigkeit arbeiten.

Hinweis:

Auf einer Fläche dürfen nur Liefermengen mit derselben Ansatznummer verarbeitet werden. Die Verbrauchszahlen sind Richtwerte.

Lagerung:

Kühl und frostfrei

PRIMOCOLOR

Technisches Merkblatt

Technische Daten:

Bindemittel:	Wässrige Acrylat-Copolymer-Dispersion
Pigment:	Titandioxyd und spezielle mineralische Füllstoffe.
Verdünnungen:	Wasser max. 2 %
Spez. Gew.:	Ca.: 1,8 g/ cm 3
Abtönen:	Mit Fassaden- und Volltonfarben.
Farbton:	Weiß und Töne nach Farbtonkarte
Trocknung:	Je nach Schichtstärke und Witterung 6 bis 12 Stunden. Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung erheblich.
Gefahrstoffverordnung:	Entfällt
Produkt - Code:	M - DF 02
Entsorgung:	Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Information vom örtlichen Entsorger einholen.